

Hilfe zur Bestimmung der Ringgröße

Ringgrößen 45 bis 64

Außenkante der schwarzen Linie = Soll-Innendurchmesser

1.

Drucken Sie bei 100 % / tatsächlicher Größe.
Deaktivieren Sie "An Seite anpassen".
Verwenden Sie die Kreise erst, wenn die
Kontrollstrecke exakt 50 mm misst.



50 mm von Außenkante zu Außenkante


2.

Legen Sie einen passenden Ring auf den Kreis.
Die Messkante ist die Außenkante der schwarzen Linie.
Sie muss rundum ohne Abstand an der Innenkante
des Rings anliegen.
Die Beschriftung nennt den Soll-Innendurchmesser.


3.

Bei Unsicherheit messen wir Ihre Ringweite gern
in einem Wagner-Geschäft.
Diese Hilfe dient nur zur Orientierung.


Messkante
Außenkante der schwarzen Linie




Größe 45
Ø innen 14,32 mm




Größe 46
Ø innen 14,64 mm




Größe 47
Ø innen 14,96 mm




Größe 48
Ø innen 15,28 mm




Größe 49
Ø innen 15,60 mm




Größe 50
Ø innen 15,92 mm




Größe 51
Ø innen 16,23 mm




Größe 52
Ø innen 16,55 mm




Größe 53
Ø innen 16,87 mm




Größe 54
Ø innen 17,19 mm




Größe 55
Ø innen 17,51 mm




Größe 56
Ø innen 17,83 mm




Größe 57
Ø innen 18,14 mm



Größe 58
Ø innen 18,46 mm



Größe 59
Ø innen 18,78 mm



Größe 60
Ø innen 19,10 mm




Größe 61
Ø innen 19,42 mm



Größe 62
Ø innen 19,74 mm



Größe 63
Ø innen 20,05 mm



Größe 64
Ø innen 20,37 mm